


Edelstahl-Rückschlagventile leichte Bauform

PN 16

Werkstoffe: Typ 1.4301: Gehäuse: 1.4301, Dichtung: Viton, Typ 1.4401: Gehäuse: 1.4401, Dichtung: FPM, Führungsring: PTFE

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft

Typ	G	L	D	Öffnungsdruck
1.4301 				
MRVA01 RVS	G 1/4"	55	32	0,03 bar
MRVA02 RVS	G 3/8"	55	32	0,03 bar
MRVA05 RVS	G 1/2"	55	32	0,03 bar
MRVA06 RVS	G 3/4"	70	44	0,03 bar
MRVA07 RVS	G 1"	84	53	0,03 bar
MRVA08 RVS	G 1 1/4"	99	62	0,03 bar
MRVA09 RVS	G 1 1/2"	119	78	0,03 bar
MRVA10 RVS	G 2"	123	89	0,03 bar
MRVA11 RVS	G 2 1/2"	147	113	0,03 bar
MRVA12 RVS	G 3"	166	132	0,03 bar
MRVA13 RVS	G 4"	193	167	0,03 bar

